

 **COLDTAINER**

TARIFA 2020



frigicoll



TARIFA 2020

frigicoll

COLDTAINER



Estandar	
T0022 / T0032 / T0056 / T0082.....	46
F0140 / F0330	48
F0720	50
Verticales	
F0440 / F0760	52
F1340 / F1640	54
Autónomos	
F0140_AuO / F0330_AuO	56
F0720_AuO	58
Comida caliente NOVEDAD	
H140	60
H140_AuO	60
H330_AuO.....	60

Equipos estándar

La línea de productos **COLDTAINER** incluye una amplia gama de contenedores frigoríficos portátiles de 12V de última generación que aportan una solución móvil, flexible y eficiente para el transporte de mercancía perecedera, farmacia y productos biomédicos a temperatura controlada.

Fabricados en polietileno (PE) de grado alimentario estable a los rayos UV, robusto, duradero y ligero. Realizados de una sola pieza mediante moldeo rotacional, sin uniones ni puentes térmicos y con aislamiento de poliuretano (PU) de gran espesor. Diseñados para una fácil limpieza y desinfección.

Equipos de refrigeración de corriente continua especialmente diseñados para años de uso profesional a bordo de vehículos, con bajo consumo energético, resistencia a las vibraciones y rangos de temperatura desde -20°C hasta +30°C.

El sistema de refrigeración incluye compresores Danfoss (serie BD) de 12V, evaporadores Rollbond de gran superficie y condensadores con tubo de espiral ventilados de alta eficiencia, así como, termostato electrónico con pantalla digital y sistema de protección de batería.

Versiones con refrigeración / calefacción automática para el transporte seguro de productos muy sensibles (transporte farmacéutico, vacunas, plasma...). Mantienen la temperatura constante con una distribución fluida del caudal de aire independientemente de la temperatura ambiente exterior, de acuerdo con la normativa GDP.

Fuentes de alimentación AC / DC para uso estático y módulo Bluetooth de monitorización remota de temperatura disponibles como accesorios.

T0022 / T0032

- Volumen bruto interno: 22 litros (T0022), 32 litros (T0032)



Versiones disponibles:

- FDN hasta -24°C
- FDH de +40°C a -24°C

T0056 / T0082

- Volumen bruto interno: 56 litros (T0056), 82 litros (T0082)



Versiones disponibles:

- FDN hasta -24°C
- FDH de +40°C a -24°C
- XFDN hasta -35°C

T0022/T0032
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

T0056/T0082
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	T0022/FDN	T0022/FDH	T0032/FDN	T0032/FDH	T0056/FDN	T0056/FDH	T0082/FDN	T0082/FDH	T0082/XFDN
Capacidad Bruta (Litros)	22	22	32	32	56	56	82	82	82
Rango de Temperatura (°C)	> -24°C	+40°C a -24°C	> -24°C	+40°C a -24°C	> -24°C	+40°C a -24°C	> -24°C	+40°C a -24°C	>-35°C
Refrigeración / Calefacción Automática	no	si	no	si	no	si	no	si	no
Tensión	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12Vdc
Amperaje Máximo (@12Vdc)	9A	9A	9A	9A	9	9	9	9	25
Fusible en el Cable DC	16A	16A	16A	16A	25A	25A	25A	25A	30A
Dimensiones externas (mm)	585 x 375 x 480	585 x 375 x 480	670 x 390 x 480	670 x 390 x 480	800 x 495 x 500	800 x 495 x 500	940 x 560 x 551	940 x 560 x 551	940 x 560 x 551
Peso (kg)	20,5	21	22,5	22,5	33	33	35	35	40
Aislamiento PU (mm)	65-70	65-70	65-70	65-70	70	70	80	80	80
Factor de Aislamiento "K"	n/a				n/a	n/a	0,32 W/m²K	0,32 W/m²K	0,32 W/m²K
Compresor (Modelo)	BD50F	BD50F	BD50F	BD50F	BD50F	BD50F	BD50F	BD50F	BD220CL
Gas Refrigerante	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R404A
Gas Refrigerante (gr)	51	51	60	60	65	65	65	65	100
Protección de Tensión	9,6 -10,9Vdc				9,6 -10,9Vdc				11,0 - 12,3 Vdc
Referencia	17030022	17033022	17030032	17033032	17030056	17033056	17030082	17033082	17031082
P.V.P.	1.140€	1.450€	1.225€	1.555€	1.525€	1.840€	1.820€	2.110€	2.860€

ACCESORIOS	T0022/FDN	T0022/FDH	T0032/FDN	T0032/FDH	T0056/FDN	T0056/FDH	T0082/FDN	T0082/FDH	T0082/XFDN
Fuente de Alimentación AC/DC	Convert AC/ DC 150W	Convert AC/ DC 150W	Convert AC/ DC 150W	Convert AC/ DC 150W	Convert AC/ DC 150W	Convert AC/ DC 150W	Convert AC/ DC 150W	Convert AC/ DC 150W	Convert AC/ DC 300W
Entrada de Fuente de Alimentación AC/DC	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz
Referencias	17055150 17050121	17055150 17050121	17055150 17050121	17055150 17050121	17055150 17050121	17055150 17050121	17055150 17050121	17055150 17050121	17055300 17050121
P.V.P.	360€	360€	360€	360€	360€	360€	360€	360€	460€
Módulo Bluetooth	Compatible con dispositivos IOS y Android con la App EVConnect								
Referencia	17055010								
P.V.P.	260€								

* Los modelos F0140/NDN, F0140/FDN, F0330/NDN y F0330/FDN incluyen de serie la tramitación ATP nacional del contenedor.

F0140 / F0330



F0140

- Volumen bruto interno: 140 litros



Versiones disponibles:

- NDN hasta -10°C
- NDH de +30°C a -10°C
- FDN hasta -21°C
- FDH de +30°C a -21°C



F0330

- Volumen bruto interno: 330 litros



Versiones disponibles:

- NDN hasta +0°C
- NDH de +30°C a +0°C
- FDN hasta -21°C
- FDH de +30°C a -21°C
- XFDN hasta -30°C

F0140
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

F0330
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	F0140/NDN	F0140/NDH	F0140/FDN	F0140/FDH	F0330/NDN	F0330/NDH	F0330/FDN	F0330/FDH	F0330/XFDN
Capacidad Bruta (Litros)	140	140	140	140	330	330	330	330	330
Rango de Temperatura (°C)	> -10°C	+30°C a -10°C	> -21°C	+30°C a -21°C	> +0°C	+30°C a +0°C	> -21°C	+30°C a -21°C	> -30°C
Refrigeración / Calefacción Automática	no	si	no	si	no	si	no	si	no
Tensión	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12Vdc
Amperaje Máximo (@12Vdc)	10	10	18	18	10	10	18	18	25
Fusible en el Cable DC	30A	30A	50A	50A	30A	30A	30A	30A	50A
Dimensiones externas (mm)	1000 x 620 x 710				1020 x 1000 x 1010				
Peso (kg)	52	54	55	57	80	83	83	86	90
Aislamiento PU (mm)	80-100				100				
Factor de Aislamiento "K"	0,35 W/m²K				0,27 W/m²K				
Compresor (Modelo)	BD50F	BD50F	BD80F	BD80F	BD50F	BD50F	BD80F	BD80F	BD220CL
Gas Refrigerante	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R404A
Gas Refrigerante (gr)	65	65	120	120	96	96	130	130	250
Protección de Tensión	9,6 -10,9Vdc								11,0 - 12,3 Vdc
Referencia	17040140	17044140	17045140	17046140	17040330	17044330	17045330	17046330	17041330

P.V.P.	2.925€ *	2.885€	3.705€ *	3.510€	3.865€ *	3.980€	4.815€ *	4.660€	4.500€
--------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	--------

ACCESORIOS	F0140/NDN	F0140/NDH	F0140/FDN	F0140/FDH	F0330/NDN	F0330/NDH	F0330/FDN	F0330/FDH	F0330/XFDN
Fuente de Alimentación AC/DC (opc.)	Convert AC/ DC 150W	Convert AC/ DC 150W	Convert AC/ DC 300W	Convert AC/ DC 300W	Convert AC/ DC 150W	Convert AC/ DC 150W	Convert AC/ DC 300W	Convert AC/ DC 300W	Convert AC/ DC 600W
Entrada de Fuente de Alimentación AC/DC	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50-60 Hz	100-240Vac 50-60 Hz	100-240Vac 50-60 Hz	100-240Vac 50-60 Hz	100-240Vac 50-60 Hz
Referencias	17055150 17050121	17055150 17050121	17055300 17050121	17055300 17050121	17055150 17050121	17055150 17050121	17055300 17050121	17055300 17050121	17055600 17050121

P.V.P.	360€	360€	460€	460€	360€	360€	460€	460€	530€
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Módulo Bluetooth	Compatible con dispositivos IOS y Android con la App EVConnect								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Referencia	17055010								
------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

P.V.P.	260€								
--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

*Los modelos F0140/NDN, F0140/FDN, F0330/NDN y F0330/FDN incluyen de serie la tramitación ATP nacional del contenedor.

F0720 / F0915



F0720

- Volumen bruto interno 720 litros



Versiones disponibles:

- NDN hasta +0°C
- NDH de +30°C a +0°C
- FDN hasta -24°C
- FDH de +30°C a -24°C



F0915

- Volumen bruto interno 915 litros



Versiones Disponibles:

- NDN hasta +0°C
- NDH de +30°C a +0°C
- FDN hasta -21°C
- FDH de +30°C a -21°C

F0720
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

F0915
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	F0720/NDN	F0720/NDH	F0720/FDN	F0720/FDH	F0915/NDN	F0915/NDH	F0915/FDN	F0915/FDH
Capacidad Bruta (Litros)	720	720	720	720	915	915	915	915
Rango de Temperatura (°C)	> +0°C	+30°C a +0°C	> -24°C	+30°C a -24°C	> +0°C	+30°C a +0°C	> -21°C	+30°C a -21°C
Refrigeración / Calefacción Automática	no	si	no	si	no	si	no	si
Tensión	12-24Vdc	12-24Vdc	12Vdc	12Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12Vdc	12Vdc
Amperaje Máximo (@12Vdc)	20A	20A	32A	32A	20A	20A	32A	32A
Fusible en el Cable DC	50A	50A	50A	50A	50A	50A	50A	50A
Dimensiones externas (mm)	1400 x 1100 x 1100				1500 x 1200 x 1180			
Peso (kg)	144	147	150	153	166	169	172	175
Aislamiento PU (mm)	100				100			
Factor de Aislamiento "K"	0,28 W/m²K				0,28 W/m²K			
Compresor (Modelo)	BD80F	BD80F	BD220CL	BD220CL	BD80F	BD80F	BD220CL	BD220CL
Gas Refrigerante	R134a	R134a	R404A	R404A	R134a	R134a	R404A	R404A
Gas Refrigerante (gr)	133	133	305	305	135	135	305	305
Protección de Tensión	9,6 - 10,9Vdc		11,0 - 12,3Vdc		9,6 - 10,9Vdc		11,0 - 12,3Vdc	
Referencia	17040720	17044720	17045720	17046720	17040915	17044915	17045915	17046915
P.V.P.	5.405€ *	5.835€	6.450€ *	6.935€	5.875€ *	6.305€	6.920€ *	7.405€

ACCESORIOS	F0720/NDN	F0720/NDH	F0720/FDN	F0720/FDH	F0915/NDN	F0915/NDH	F0915/FDN	F0915/FDH
Fuente de Alimentación AC/DC (opc.)	Convert AC/DC 300W	Convert AC/DC 300W	Convert AC/DC 600W	Convert AC/DC 600W	Convert AC/DC 300W	Convert AC/DC 300W	Convert AC/DC 600W	Convert AC/DC 600W
Entrada de Fuente de Alimentación AC/DC	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz
Referencias	17055300 17050121	17055300 17050121	17055600 17050121	17055600 17050121	17055300 17050121	17055300 17050121	17055600 17050121	17055600 17050121

P.V.P.	460€	460€	530€	530€	460€	460€	530€	530€
--------	------	------	------	------	------	------	------	------

Módulo Bluetooth	Compatible con dispositivos IOS y Android con la App EVConnect							
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Referencia	17055010							
------------	----------	--	--	--	--	--	--	--

P.V.P.	260€							
--------	------	--	--	--	--	--	--	--

Los modelos F0720/NDN, F0720/FDN, incluyen de serie la tramitación ATP nacional del contenedor.

Equipos verticales

EQUIPOS VERTICALES
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



F0440

- Volumen bruto interno: 440 litros

F1340 / F1640

EQUIPOS VERTICALES
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



F1340

- Volumen bruto interno: 1340 litros
- Dimensiones exteriores: 100 cm x 120 cm (Europalé Americano Exterior)



Versiones disponibles:

- ☐ NDN hasta +0°C
- ☐ NDH de +30°C a +0°C



F1640

- Volumen bruto interno: 1640 litros
- Dimensiones exteriores: 100 cm x 143 cm (Europalé Interior 80 x 120)



Versiones disponibles:

- ☐ NDN hasta +0°C
- ☐ NDH de +30°C a +0°C

MODELO	F1340/NDN	F1340/NDH	F1640/NDN	F1640/NDH
Capacidad Bruta (Litros)	1340	1340	1640	1640
Rango de Temperatura (°C)	> +0°C	+30°C a +0°C	> +0°C	+30°C a +0°C
Refrigeración / Calefacción Automática	no	si	no	si
Tensión	12Vdc	12Vdc	12Vdc	12Vdc
Amperaje Máximo (@12Vdc)	32A	32A	32A	32A
Dimensiones exteriores (mm)	1200 x 1000 x 2175	1200 x 1000 x 2175	1430 x 1000 x 2175	1430 x 1000 x 2175
Peso (kg)	232	235,5	232	235,5
Aislamiento PU (mm)	85-90-105	85-90-105	85-90-105	85-90-105
Factor de Aislamiento "K"	0,308 W/m²K	0,308 W/m²K	0,363 W/m²K	0,363 W/m²K
Compresor (Modelo)	BD220CL	BD220CL	BD220CL	BD220CL
Gas Refrigerante	R404A	R404A	R404A	R404A
Gas Refrigerante (gr)	0,25	0,25	0,25	0,25
Protección de Tensión	11,0 - 12,3Vdc	11,0 - 12,3Vdc	11 - 12,3Vdc	11 - 12,3Vdc
Referencia	17041341	17041340	17041640	17041641
P.V.P.	8.855€ *	9.230€	9.270€*	9.650€

ACCESORIOS	F1340/NDN	F1340/FDN	F1640/NDN	F1640/NDH
Fuente de Alimentación AC/DC (opc.)	Convert AC/DC 600W	Convert AC/DC 600W	Convert AC/DC 600W	Convert AC/DC 600W
Entrada de Fuente de Alimentación AC/DC	100-240Vca 50/60 Hz	100-240Vca 50/60 Hz	100-240Vca 50/60 Hz	100-240Vca 50/60 Hz
Referencias	17055600 17050121	17055600 17050121	17055600 17050121	17055600 17050121
P.V.P.	530€	530€	530€	530€
Módulo Bluetooth	Compatible con dispositivos IOS y Android con la App EVConnect			
Referencia	17055010			
P.V.P.	260€			

*Los modelos F1340/NDN y F1640/NDN incluyen de serie la tramitación ATP nacional del contenedor.

Autónomos AuO

Versiones especiales con batería de acumulación de gel interna y cargador de batería para un “Funcionamiento Autónomo” sin conexión a la batería del vehículo. La batería interna puede recargarse desde la red de suministro de corriente alterna gracias al cargador que incluye de serie. La unidad puede funcionar mientras se carga.

Es la solución ideal para el transporte refrigerado a bordo de vehículos eléctricos.

F0140 AuO

- Volumen bruto interno: 140 litros



Versiones disponibles:

- NDN hasta -10°C
- NDH de +30°C a -10°C
- FDN hasta -21°C
- FDH de +30°C a -21°C

F0330 AuO

- Volumen bruto interno: 330 litros



Versiones disponibles:

- NDN hasta +0°C
- NDH de +30°C a +0°C
- FDN hasta -21°C
- FDH de +30°C a -21°C
- XFDN hasta -30°C

F0140 AuO
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

F0330 AuO
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	F0140/NDN	F0140/NDH	F0140/FDN	F0140/FDH	F0330/NDN	F0330/NDH	F0330/FDN	F0330/FDH	F0330/XFDN
Capacidad Bruta (Litros)	140	140	140	140	330	330	330	330	330
Rango de Temperatura (°C)	> -10°C	+30°C a -10°C	> -21°C	+30°C a -21°C	> +0°C	+30°C a +0°C	> -21°C	+30°C a -21°C	>-30°C
Refrigeración / Calefacción Automática	no	si	no	si	no	si	no	si	no
Tensión	Batería interna 12-24Vdc				batería interna 12 Vdc				
Batería (VRLA Gel)	1x110 Ah				1x110 Ah				1x150 Ah
Cargador Batería IU0U	15A				15A				25A
Tensión de entrada del Cargador de Batería	100~240Vac 50~60 Hz				100~240Vac 50~60 Hz				
Amperaje Máximo (@12Vdc)	10A	10A	18A	18A	10A	10A	18A	18A	25A
Dimensiones exteriores (mm)	1000 x 620 x 720				1020 x 1000 x 1010				
Peso (kg)	94	96	97	99	126	129	129	131	150
Aislamiento PU (mm)	80-100				100				
Factor de Aislamiento “K”	0,35 W/m²K				0,27 W/m²K				
Compresor (Modelo)	BD50F	BD50F	BD80F	BD80F	BD50F	BD50F	BD80F	BD80F	BD220CL
Gas Refrigerante	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R404A
Gas Refrigerante (gr.)	65	65	120	120	96	96	130	130	250
Protección de Tensión	9,6 - 10,9Vdc				9,6 - 10,9Vdc				11,0 - 12,3 Vdc
Referencia	17060140	17061140	17062140	17063140	17060330	17064330	17065330	17066330	17061330
P.V.P.	4.825€ *	4.710€	5.690€ *	5.440€	5.150€ *	5.305€	6.140€ *	5.965€	6.175€

ACCESORIOS	F0140/NDN	F0140/NDH	F0140/FDN	F0140/FDH	F0330/NDN	F0330/NDH	F0330/FDN	F0330/FDH	F0330/XFDN
Módulo Bluetooth	Compatible con dispositivos IOS y Android con la App EVConnect								
Referencia	17055010								
P.V.P.	260€								

*Los modelos F0140/NDN_AuO, F0140/FDN_AuO, F0330/NDN_AuO y F0330/FDN_AuO incluyen de serie la tramitación ATP nacional del contenedor.

Autónomos AuO

F0720 AuO
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



F0720 AuO



- Volumen bruto interno: 720 litros



Versiones disponibles:

- ☐ NDN hasta +0°C
- ☐ NDH de +30°C a +0°C
- ☐ FDN hasta -24°C
- ☐ FDH de +30°C a -24°C

MODELO	F0720/NDN	F0720/NDH	F0720/FDN	F0720/FDH
Capacidad Bruta (Litros)	720	720	720	720
Rango de Temperatura (°C)	> +0°C	+30°C a +0°C	> -24°C	+30°C a -24°C
Refrigeración / Calefacción Automática	no	si	no	si
Tensión	Batería interna 12Vdc			
Batería (VRLA Gel)	1x150 Ah			
Cargador Batería IU0U	25A			
Tensión de entrada del Cargador de Batería	100~240Vac 50~60 Hz			
Amperaje Máximo (@12Vdc)	20A	20A	32A	32A
Dimensiones exteriores (mm)	1400 x 1100 x 1100			
Peso (kg)	194	197	200	203
Aislamiento PU (mm)	100			
Factor de Aislamiento “K”	0,28 W/m²K			
Compresor (Modelo)	BD80F	BD80F	BD220CL	BD220CL
Gas Refrigerante	R134a	R134a	R404A	R404A
Gas Refrigerante (gr.)	133	133	305	305
Protección de Tensión	9,6 - 10,9Vdc		11,0 - 12,3Vdc	
Referencia	17060720	17064720	17065720	17066720
P.V.P.	7.080€ *	7.510€	8.120€ *	8.605€

ACCESORIOS	F0720/NDN	F0720/NDH	F0720/FDN	F0720/FDH
Módulo Bluetooth	Compatible con dispositivos IOS y Android con la App EVConnect			
Referencia	17055010			
P.V.P.	260€			

*Los modelos F0720/NDN_AuO y F0720/FDN_AuO incluyen de serie la tramitación ATP nacional del contenedor.

Comida caliente HmL NOVEDAD

COLDTAINER lanza una nueva línea de contenedores isotérmicos activos de 12V para el transporte de alimentos calientes asegurando la temperatura adecuada incluso en trayectos largos. Una solución innovadora y eficiente pensada para profesionales de la restauración y el catering que necesitan transportar comidas calientes, manteniendo intactos el sabor, la calidad y la seguridad desde el lugar de preparación hasta el de consumo.

Las nuevas unidades de Coldtainer son capaces de mantener una temperatura constante de los alimentos durante largos períodos, sin cambios traumáticos de temperatura; garantizando la integridad de los valores nutricionales, la consistencia y los colores de los propios alimentos; evitando así el riesgo de pasar por el área crítica de proliferación bacteriana y al mismo tiempo, optimizando el tiempo y la energía.

Existen dos modelos disponibles, uno con capacidad de 140 litros y otro de 330 litros. El modelo de 140 litros está disponible en las versiones estándar y autónoma con batería integrada, mientras que el modelo de 330 litros solo se ofrece en la versión autónoma con batería integrada.

H140 / H140_AuO

- Volumen bruto interno: 140 litros



H330_AuO

- Volumen bruto interno: 330 litros



H140 HmL INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	H140_AuO HmL INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	H330_AuO HmL INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
---	---	---

MODELO	H140	H140_AuO	H330_AuO
Capacidad Bruta (Litros)	140	140	330
Rango de Temperatura (°C)	Ajustable de 65°C a 85°C	Ajustable de 65°C a 85°C	Ajustable de 65°C a 85°C
Max. Capacidad de calentamiento	270 W	270 W	450 W
Tensión		12 Vdc	
Amperaje Máximo (12Vdc)	25A	25A	38A
Dimensiones exteriores (mm)	620 x 1000 x 710 mm	620 x 1000 x 710 mm	1000 x 1020 x 910 mm
Peso (Kg)	48	73	115
Aislamiento PU (mm)	80-100	80-100	100
Dimensiones exteriores (mm)		1400 x 1100 x 1100	
Factor de aislamiento "K"	0,35 W/m²K	0,35 W/m²K	0,27 W/m²K
Batería interna VRLA	-	Incluida 12Vdc 80Ah	Incluida 12Vdc 80Ah
Cargador de batería	-	12Vdc 40A, tension de entrada 100-240Vac 50-60 Hz	12Vdc 40A, tension de entrada 100-240Vac 50-60 Hz
Compatible con bandejas Gastronorm	GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3	GN 1/1, GN 1/ 2, GN 1/3	GN 2/1, GN 1/1, GN 2/4
P.V.P.	3.665 €	5.440 €	6.540 €

ACCESORIOS	H140
Fuente de Alimentación AC/DC (opc.)	Convert AC/DC 300W
Entrada de Fuente de Alimentación AC/DC	100-240Vca 50/60 Hz
Referencias	17055300 17050121
P.V.P.	460€

ACCESORIOS	H140	H140_AuO	H330_AuO
Módulo Bluetooth	Compatible con dispositivos IOS y Android con la App EVConnect		
Referencia	17055010		
P.V.P.	260€		

Condiciones de venta

1.- PEDIDOS

Se considera pedido la recepción del documento escrito Vía mail que incorpore la descripción de los materiales solicitados, referencia de pedido, plazo de entrega solicitado, lugar de entrega previsto y cualquier dato que pueda precisarse para su correcta validación en su proceso de aceptación de la factura.

En los pedidos telefónicos la entrega de los materiales estará sujeta a la recepción de la confirmación por escrito del pedido con los datos anteriormente descritos.

2.- ANULACIONES DE PEDIDOS

Solo serán aceptadas aquellas anulaciones que sean notificadas por escrito previo al suministro de la mercancía.

3.- PRECIOS

Los precios publicados en tarifa incluyen portes del material suministrado desde nuestros almacenes a, los almacenes o locales del comprador o bien sobre camión a pie de obra en el ámbito de la península. Fuera de este ámbito se procederá a cargar el importe de transporte en función del lugar de entrega.

Todos los datos citados en este catálogo pueden sufrir variaciones sin previo aviso, incluidos los posibles errores tipográficos.

Los precios no incluyen impuestos de valor añadido (IVA), RAE para máquinas que así lo precisen o cualquier otro impuesto en vigor y serán siempre a cuenta del comprador.

4.- PLAZOS DE ENTREGA

El comprador indicará los plazos de entrega de los materiales que solicite. Cuando alguno de los materiales no se disponga en stock se informará de la previsión de entrega prevista de forma orientativa y en ningún caso su incumplimiento podrá ser causa de reclamación por parte del comprador.

Si transcurren más de 21 días desde la fecha prevista y confirmada de entrega, Frigicoll no se responsabiliza de la no disponibilidad del material. Pasado este periodo el comprador deberá indicar la nueva fecha prevista de entrega o cancelar el pedido.

5.- CONDICIONES DE ENTREGA

Los materiales solicitados se podrán entregar en nuestros almacenes, los almacenes o locales del comprador o bien sobre camión a pie de obra, siempre en horario comercial, y en el ámbito de la península o baleares.

No podrán atenderse las entregas por nuestros medios a horas concretas del día de la mercancía, siendo a cuenta del comprador dicho tipo de entregas con los medios que estime oportunos.

Las reclamaciones sobre el material o equipos entregados con defectos derivados del transporte deberán efectuarse en el plazo de 24 horas tras su recepción, quedando exenta de reclamación aquellas realizadas en plazos superiores.

6.- DEVOLUCIONES

El comprador podrá solicitar devolución de aquellos equipos y materiales por causas externas a su voluntad siempre que se encuentren en perfecto estado de conservación, embalaje y funcionamiento para su aprobación por Frigicoll SA. y posterior devolución de los mismos tras aceptación escrita y firmada y dotada de número de devolución.

Sera imprescindible la autorización escrita y numerada de Frigicoll para la recepción de la mercancía en nuestras dependencias y siempre a cargo del comprador los portes originados de la citada devolución.

Si una vez inspeccionado el material no cumple dichos requisitos se efectuará una devaluación de su abono que podrá ser hasta el total del valor original facturado en su pedido.

7.- GARANTIAS

Las condiciones de garantía de los equipos suministrados por Frigicoll vienen definidas en el certificado de garantía que le debe ser entregado por el instalador.

Importante: Este periodo de garantía puede verse reducido si el plazo de tiempo transcurrido entre la fecha de entrega por parte de Frigicoll y la fecha de puesta en servicio de la unidad es superior a seis meses.

Esta garantía es válida siempre que su instalación y su uso se ajuste al adecuado, no siendo en ningún caso imputable a garantía fallos derivados por instalación indebida, uso anormal, tensión eléctrica inadecuada, mantenimiento defectuoso, utilización de materiales no homologados por Frigicoll SA, y manipulación por personas no autorizadas a tal efecto.

8.- RESPONSABILIDAD

Frigicoll, no será responsable de ningún acto o acción llevados a cabo por el propietario o el operador durante la instalación, reparación o el funcionamiento de los equipos que resulten contrarios a las instrucciones impresas del fabricante. Frigicoll no es responsable ni podrá considerársele responsable, por contrato ni por medios extracontractuales (incluida negligencia), de ningún daño especial, indirecto o derivado, como perjuicios o daños provocados a vehículos, contenidos o personas como consecuencia de la instalación de cualquier producto de Thermo King sin seguir las instrucciones del fabricante del chasis.

9.- JURISDICCIÓN

Las condiciones generales de venta se entenderán por aceptadas por el comprador al realizar el pedido.

Ante cualquier discrepancia que pudiera surgir entre las partes, estas se comprometen expresamente ante los tribunales de Barcelona con renuncia expresa de cualquier otro fuero que pudiera corresponder.

10.- ESPECIFICACIONES E IMÁGENES

El fabricante se reserva el derecho a cambiar las especificaciones del producto y las imágenes sin previo aviso.

Notas

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue lines spaced evenly across the page, typical of standard notebook paper. The lines are thin and light blue, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings on the page.

**OFICINA CENTRAL**

Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just
Desvern
(Barcelona)
Tel. 93 480 33 22

BARCELONA MONTMELÓ

Can Cabanyes, 60-72
Parque Industrial
Granollers Montmeló
Sector Cal Gordi - Cal Català
08400 Granollers
Tel. 93 568 90 50
frigicoll@frigicoll.es

AREAS DE NEGOCIO (Fax)

Climatización y Energía 93 480 33 23
Hostelería y Refrigeración 93 371 59 10
Electrodomésticos 93 371 59 10
Transporte 93 473 31 40
Recambios 93 473 27 02

MADRID

Senda Galiana, 1
Polígono Industrial Coslada
28820 Coslada (Madrid)
Tel. 91 669 97 01
Fax 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es

market.frigicoll.es
www.frigicoll.es

frigicoll

