

Comida caliente HmL

COLDTAINER dispone de una línea de contenedores isotérmicos activos de 12V para el transporte de alimentos calientes, asegurando la temperatura adecuada incluso en trayectos largos. Una solución innovadora y eficiente pensada para profesionales de la restauración y el catering que necesitan transportar comidas calientes, manteniendo intactos el sabor, la calidad y la seguridad desde el lugar de preparación hasta el de consumo.

Las unidades de la gama caliente de Coldtainer son capaces de mantener una temperatura constante de los alimentos durante largos períodos, sin cambios traumáticos de temperatura. Hecho que garantiza la integridad de los valores nutricionales, la consistencia y los colores de los propios alimentos. Estas unidades han sido diseñadas para evitar el riesgo de pasar por el área crítica de proliferación bacteriana y al mismo tiempo, optimizar el tiempo y el consumo de energía.

Existen dos modelos disponibles: uno con capacidad de 140 litros y otro de 330 litros. El modelo de 140 litros existe en versión estándar y autónoma con batería integrada, mientras que el modelo de 330 litros solo se ofrece en la versión autónoma con batería integrada.



H140 / H140_AuO

Volumen bruto interno: 140 litros



H330_AuO

Volumen bruto interno: 330 litros



H140 **HmL**

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

H140_AuO **HmL**

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

H330_AuO **HmL**

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	H140	H140_AuO	H330_AuO
Capacidad Bruta (Litros)	140	140	330
Rango de Temperatura (°C)	Ajustable de 65°C a 85°C	Ajustable de 65°C a 85°C	Ajustable de 65°C a 85°C
Max. Capacidad de calentamiento	270 W	270 W	450 W
Tensión	12 Vdc		
Amperaje Máximo (12Vdc)	25A	25A	38A
Dimensiones externas (mm) largo x ancho x alto	620 x 1000 x 710 mm	620 x 1000 x 710 mm	1000 x 1020 x 910 mm
Peso (Kg)	48	73	115
Aislamiento PU (mm)	80-100	80-100	100
Dimensiones exteriores (mm)	1400 x 1100 x 1100		
Factor de aislamiento "K"	0,35 W/m²K	0,35 W/m²K	0,27 W/m²K
Batería interna VRLA	-	Incluida 12Vdc 80Ah	Incluida 12Vdc 80Ah
Cargador de batería	-	12Vdc 40A, tension de entrada 100-240Vac 50-60 Hz	12Vdc 40A, tension de entrada 100-240Vac 50-60 Hz
Compatible con bandejas Gastronorm	GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3	GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3	GN 2/1, GN 1/1, GN 2/4
P.V.P.	2.845 €	5.510 €	6.280 €

ACCESORIOS	H140
Fuente de Alimentación AC/DC (opc.)	Convert AC/DC 300W
Entrada de Fuente de Alimentación AC/DC	100-240Vca 50/60 Hz
Referencias	17055300 17050121
P.V.P.	595 €

ACCESORIOS	H140	H140_AuO	H330_AuO
Módulo Bluetooth	Compatible con dispositivos IOS y Android con la App EVConnect		
Referencia	17055010		
P.V.P.	345 €		